



- 

**MRZ**

Одновременное считывание машиночитываемой зоны и чипа электронного документа

Автоматическое считывание документов формата ID1, ID3
- 

**RFID**

Автоматическое определение типа документа
- 

Верификация и идентификация по отпечатку пальца
- 

Сравнение соответствия фотографии RFID-чипа с данными владельца документа
- 

Проверка данных по спискам (Stop List) и базам данных с помощью on-line сервисов

Консолидация и передача данных

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- » Пограничный контроль в пунктах пропуска:
  - Воздушного
  - Морского
  - Железнодорожного
  - Автомобильного
  - Пешеходного сообщения
- » Силовые структуры
- » Банки
- » Отели
- » Медицинские заведения
- » Государственные учреждения



## МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ K.VPT800



АО «Банкомсвязь»  
 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 69В  
 Тел: +38 (044) 496 00 96  
 public@bkc.com.ua  
 www.bkc.com.ua

-  GPS
-  Optical Fingerprint
-  SIM
-  Wi-Fi
-  GSM/GPRS
-  MRZ scanner
-  RFID scanner
-  Card reader
-  Touch Screen IPS 8'
-  Camera

Для разработчиков и интеграторов предоставляется SDK для адаптации и расширения их функциональности и интеграции в существующие системы.



### ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ автоматическое распознавание и считывание машиночитываемой зоны MRZ;
- ▶ считывание RFID-чипов и бесконтактных карт;
- ▶ сканирование и сравнение отпечатков пальцев;
- ▶ беспроводной интерфейс: GSM/GPRS, Wi-Fi;
- ▶ GPS навигация;
- ▶ комплект средств разработчика (SDK) для адаптации терминала к использованию в существующих информационных системах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Intel 1.44 ГГц
Оперативная память	4 Гб
Встроенная память	64 Гб
Операционная система	Windows 10
Камера	2.0 Мрх

### ДИСПЛЕЙ

Вид экрана	Емкостной
Тип матрицы	IPS
Диагональ	8"
Разрешение	1280 x 800
Яркость	380 лм

### ИНТЕРФЕЙСЫ

Беспроводные интерфейсы	3G/GSM/GPS/GPRS/EDGE/UMTS 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G Bluetooth 4.0
Порты	micro USB, mini SIM слот, micro SD карта, micro HDMI, 3.5 audio, порт док-станции

### ДОК-СТАНЦИЯ

Порты	3 x USB Ethernet
Питание	5.0 В - 3.0 А

### ПИТАНИЕ

АС вход	100-240 В ~ 50/60 Гц
DC выход	5.0 В - 3.0 А
Батарея	3,7 В / 8500 мАч

### КОРПУС

Размеры	214 x 190 x 45 мм
Вес	750 г
Степень защиты	IP67

### СКАНЕР ДОКУМЕНТА

OSR сканер	MRZ: ICAO 9303 optical
Скорость передачи данных (хост-сканер)	12 Мбит

### RFID СЧИТЫВАТЕЛЬ

Количество антенн	2
Стандарт	ISO 14443 (тип А и В, T=CL)
Скорость передачи данных (хост-ридер)	12 Мбит
Скорость передачи данных (PICC)	до 848 kbps

### СКАНЕР ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА (ОПЦИОНАЛЬНО)



Тип сенсора	Оптический
Разрешение	500dpi/256gray
Размер зоны сканирования	15.24 x 20.32 мм
Размер изображения	300 x 400
Стандарт сжатия	WSQ
Формат изображения	ISO19794-4
Интерфейс	microUSB 2.0
Степень защиты	IP65